

METAL style



METAL STYLE
È UNA COLLEZIONE
DI TRE DIFFERENTI METALLI



I tre metalli possono essere utilizzati singolarmente oppure combinati con la serie **Metal.it**.

Il nome della serie sottolinea l'intenzione di fare del metallo una scelta di stile e i nomi stessi delle singole finiture: **Corten**, **Revival**, **Calamine** sono sinonimi delle caratteristiche intrinseche di ciascuna di esse.

Metal Style si propone come la scelta più indicata per i clienti che desiderano stupirsi e sorprendere.

Metal Style is a collection of three different metals. The three metals can be used individually or combined with the Metal.it series. The name of the series emphasises the concept of metal as a stylistic choice, and the names of the three finishes, Corten, Revival and Calamine are synonymous with the intrinsic characteristics of each. Metal Style is the right choice for customers who wish to amaze themselves and surprise others.

Metal Style est une collection de trois différents métaux. Ces trois métaux peuvent s'utiliser séparément ou en association avec la série Metal.it. Le nom de la série souligne la volonté de faire du métal un choix en termes de style. Quant à ceux des finitions, Corten, Revival, Calamine, ils sont synonymes des caractéristiques inhérentes à chacune d'elles. Metal Style s'impose comme le choix évident des clients qui souhaitent s'étonner et surprendre.

Metal Style ist eine Kollektion aus drei verschiedenen Metallen. Die drei Metalle können einzeln oder in Kombination mit der Serie Metal.it verwendet werden. Der Name der Serie soll betonen, dass Metall zu einer Frage des Stils erhoben wird, die Namen Corten, Revival, Calamine hingegen verweisen auf die typischen Merkmale der einzelnen Metallsorten. Metal Style lässt ungewöhnliche, nicht alltägliche Raumkonzepte entstehen.

Metal Style es una colección de tres metales. Los tres metales se pueden usar por separado o combinados con la serie Metal.it. El nombre de la serie subraya la voluntad de hacer del metal una opción estilística y los propios nombres de los varios acabados, Corten, Revival y Calamine, son sinónimos de las características intrínsecas de cada una de ellas. Metal Style se propone como la opción más indicada para los clientes que desean sorprenderse y asombrar.

Metal Style - это коллекция, вдохновленная тремя разными металлами. Все три металла могут использоваться отдельно или же в сочетании с серией Metal.it. Название серии подчеркивает решение превратить металл в стилистическое решение, а сами названия отдельных отделок - Corten, Revival, Calamine - являются синонимами характеристик, присущих каждой из них. Metal Style предлагается в качестве решения для тех клиентов, которые желают удивляться сами и удивлять других.

CORTEN

Scelto perché tra i più utilizzati nell'architettura e nel mondo del design. Il suo effetto caratteristico è l'ossidazione del ferro determinata da agenti atmosferici naturali (ruggine) che crea suggestioni notevoli.



REVIVAL

Propone la suggestione delle lamiere vissute, per ambienti dove il design vintage è ricercato e spinto.



CALAMINE

È un ferro laminato appena estratto dal laminatoio, in modo tale da conservare tutti i segni tipici delle fiammate del ferro appena lavorato. Tra i metalli l'Iron (calamina) è quello più utilizzato in architettura per pavimenti in metallo.

*The first is **Corten**, chosen because it is one of the most widely used in architecture and in the design world. Its distinctive look is of naturally weathered, rusted iron, which features effects of striking beauty.*

*The second inspiration is **Revival**, with the look of timeworn sheet metal, for interiors with strongly vintage, sophisticated design schemes.*

*The collection's other inspiration is **Calamine**, rolled iron fresh from the rolling mill, with all the flame marks typical of freshly processed iron. Of all metals, Calamine is the most widely used in architecture for metal floor coverings.*

*Le premier, le **Corten**, a été choisi en raison de sa large utilisation en architecture et dans le monde du design. L'oxydation du fer, du fait d'agents atmosphériques naturels (la rouille) lui confère cet effet caractéristique, au grand pouvoir de suggestion.*

***Revival** est la deuxième inspiration : elle propose des tôles à l'aspect vieilli, pour des espaces où le design vintage est recherché et résolument prononcé.*

***Calamine** est l'autre inspiration de la collection : ce fer est laminé dès son extraction du laminatoire, de façon à lui conserver toutes les marques typiques des flammes sur le fer à peine travaillé. En architecture, la Calamine est le plus utilisé de tous les métaux pour les sols.*

*Die erste Metallsorte – **Corten** – ist einer der meistverwendeten Stähle in der Bau- und Designbranche. Seine charakteristische Eisenrostschicht entsteht durch Bewitterung und fasziniert mit einer effektvollen Patina.*

***Revival**, der zweite Artikel der Kollektion, knüpft an die Faszination alter Blechoberflächen an und eignet sich ideal für kompromisslose Vintage-Welten.*

***Calamine** lautet der Name des dritten Metalls. Es ist von der typischen geflammten Oberfläche der aus dem Walzwerk kommenden Eisenbleche inspiriert. Calamine (Walzstahl) ist das beliebteste Material für Metallböden.*

*El primero es el **Corten**, elegido por hallarse entre los más utilizados en la arquitectura y el mundo del diseño. Su efecto característico es la oxidación del hierro, causada por agentes atmosféricos naturales (herrumbre), que da lugar a sugestivos resultados.*

*La segunda propuesta es **Revival**, que brinda el sugestivo efecto de las planchas gastadas, para espacios en los que el diseño vintage resulta ser sofisticado y muy marcado.*

*Otra inspirada propuesta de la colección es el **Calamine**, hierro laminado recién extraído de la laminadora, de tal manera que conserva las huellas típicas de las llamaradas del hierro recién trabajado. De los metales el Calamin es el más utilizado en arquitectura para realizar pavimentos de metal.*

*Первый - **Corten**, кортеновская сталь, выбранная потому, что она является наиболее популярной в архитектуре и в мире дизайна.*

*Вторым вдохновением является **Revival**, предлагающий красоту бывшего в употреблении листового металла, предназначенный для интерьеров, в которых используется изысканный и выраженный винтажный дизайн.*


*Другим вдохновением этой коллекции стало **Calamine** - железо, только что вышедшее из прокатного стана, сохранившее на себе все характерные черты термической обработки только что произведенного железа. Из металлов Calamine является наиболее используемым в архитектуре для настила полов из металла.*



CORTEN
+REVI
VAL

807E2R
Corten Nat. Rett.
80x80 31^{1/2}" x 31^{1/2}"

807E1R
Revival Nat. Rett.
80x80 31^{1/2}" x 31^{1/2}"




REVIVAL

987E1R
Revival Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"





REVIVAL



REVIVAL+
PLATINUM

637E1R
Revival Nat. Rett.
30x60 11^{13/16}" x 23^{5/8}"

METAL.IT
987M0R
Platinum Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

METAL.IT
I307M0R
Mosaico Platinum Nat.
30x30 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



CORTEN +
CALAMINE

807E2R
Corten Nat. Rett.
80x80 31¹/₂" x 31¹/₂"

987E5R
Calamine Nat. Rett.
60x120 23⁵/₈" x 47¹/₄"



CORTEN



987E2R
Corten Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

807E5R
Calamine Nat. Rett.
80x80 31^{1/2}" x 31^{1/2}"

CORTEN
+ CALAMINE



CORTEN

987E2R
Corten Nat. Rett.
60x120 23^{5/8} x 47^{1/4}



CALAMINE

807E5P
Calamine Lapp. Rett.
80x80 31¹/₂" x 31¹/₂"



CALAMINE LAPPATO






807E5R
Calamine Nat. Rett.
80x80 31^{1/2}" x 31^{1/2}"

CALAMINE

I307E5R
Mosaico Calamine Nat.
30x30 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



CALAMINE
+ STEEL

987E5R
Calamine Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

METAL.IT
987M1R
Steel Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"





**CALAMINE +
STEEL**

987E5R
Calamine Nat. Rett.
60x120 23^{5/8}" x 47^{1/4}"

**METAL.IT
C37M1R**
Steel Nat. Rett.
120x120 47^{1/4}" x 47^{1/4}"



807E5R
Calamine Nat. Rett.
80x80 31¹/₂" x 31¹/₂"

CALAMINE
+ CORTEN


807E5R
Calamine Nat. Rett.
80x80 31¹/₂" x 31¹/₂"

987E2R
Corten Nat. Rett.
60x120 23⁵/₈" x 47¹/₄"

FORMATI


SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ

BOXBO
(31^{1/2}"x31^{1/2}")




807E2R CORTEN NAT. RETT. ● 89

BOXI20
(23^{5/8}"x47^{1/4}")



987E2R CORTEN NAT. RETT. ● 89

BOX60
(11^{13/16}"x23^{5/8}")



637E2R CORTEN NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.


DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1^{1/8}"x1^{1/8}")

BOXE0
(11^{13/16}"x11^{13/16}")




I307E2R CORTEN NAT. ● 138

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

FORMATI


SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ

BOXBO
(31^{1/2}"x31^{1/2}")




807E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 89

BOXI20
(23^{5/8}"x47^{1/4}")



987E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 89

BOX60
(11^{13/16}"x23^{5/8}")



637E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1^{1/8}"x1^{1/8}")

BOXE0
(11^{13/16}"x11^{13/16}")




I307E1R REVIVAL NAT. ● 138


* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



807E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 89
807E5P CALAMINE LAPP. RETT. ● 96



987E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 89
987E5P CALAMINE LAPP. RETT. ● 96



637E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 66
637E5P CALAMINE LAPP. RETT. ● 74

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Mosaico 3x3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 (1^{1/8}"x1^{1/8}")



I307E5R CALAMINE NAT. ● 138

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

METAL style

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPIA - SKIRTING

7,5x120 (2^{5/16}"x47^{1/4}")

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,20

797E2R CORTEN NAT. RETT. ● 33

797E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 33

797E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 33



BATTISCOPIA - SKIRTING


4,6x120 (1^{3/16}"x47^{1/4}")

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,20

B47E2R CORTEN NAT. RETT. ● 33

B47E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 33

B47E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 33



GRADINO - STAIR TREAD


33x120 (12^{5/16}"x47^{1/4}")

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

747E2R CORTEN NAT. RETT. ● 120

747E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 120

747E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 120



GRADONE - STEP


33x120x3,2x3,2 (12^{5/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

CR7E2R CORTEN NAT. RETT. ● 139

CR7E1R REVIVAL NAT. RETT. ● 139

CR7E5R CALAMINE NAT. RETT. ● 139



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12^{5/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 1,20

AC7E2RD / AC7E2RS CORTEN NAT. RETT. ● 142

AC7E1RD / AC7E1RS REVIVAL NAT. RETT. ● 142

AC7E5RD / AC7E5RS CALAMINE NAT. RETT. ● 142



BOXEO
(31^{1/2}"x31^{1/2}")

BOXIEO
(23^{5/8}"x47^{1/4}")

BOXEO
(11^{13/16}"x23^{5/8}")

BOXEO
(11^{13/16}"x11^{13/16}")


METAL style

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bia UGL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскость	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm	
	ASTM C485 WARPAGE	-	
	CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-	
	RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	
	ASTM C648	700 Lbs	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	ULA - UHA - UA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NATURALE	LAPPATO
	DIN 51130	R10	-
	DIN 51097	B (A+B)	-
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42	-
	B.C.R.A.	≥ 0,40	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
807E_R/P	80X80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280
987E_R/P	60X120	10	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
637E_R/P	30X60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
I307E_R	30X30	10	11,11	5	0,450	10,42	60	27,00	625





Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
info@emilceramicagroup.it emilceramicagroup.it/ergontile	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 F (Italy) +39 0536 835955 - (Export) +39 0536 835958